



LKN600 - LKN700

Lecteurs multi-technologies haute performance

La solution complète pour la lecture de cartes, QR codes et codes-barres en environnement professionnel.



Lecture code-barres 1D & 2D ultra rapide



Compatibilité cartes étendue



Fiabilité professionnelle



Connexion simple et immédiate Mac & Windows

www.lkn.fr



01 81 07 09 00

LECTURE CODE-BARRES 1D & 2D

Capteur : CMOS 1280 × 960

Champ visuel : H 65° – V 61° – D 81°

Tolérance mouvement : 3.5 m/s

Contraste minimum : ≥ 15 %

Angle de lecture : Rotation 360°
Inclinaison ±30° – Déviation ±40°

Lumière ambiante : 0 à 100 000 lux

Supports lus : Écran, papier, métal, PVC

Codes 1D compatibles

Code128 – Code39 – Code32 – EAN13 – EAN8
UPC – ISBN – ISSN – SSCC18 – etc.

Codes 2D compatibles

PDF417 – QR Code – Data Matrix – Royal Mail
Swiss QR Code – PPN



CERTIFIÉ

sesam-vitale



Lecteurs cartes

Carte à puce (ISO7816 / PBOC 3.0)

Protocoles T=0 / T=1 - Tensions 5V / 3.3V / 1.8V

Lecteur 8 contacts - Durée de vie > 300 000 insertions

Sans contact (ISO14443 Type A & B)

Fréquence 13.56 MHz - Portée 0 à 50 mm

Vitesse 106 / 212 / 424 Kbps - Protocole T=CL

Caractéristiques techniques

Alimentation : USB Bus / DC +5V ±10% – 500mA

Consommation : 500mA max (lecture) – 150mA (veille)

Dimensions : 106.5 × 90 × 57 mm

Dimensions emballage : 120 × 100 × 70 mm

Poids net : 350 g – 500 g emballé

Température fonctionnement : 0 à 45°C

Température stockage : -10 à 60°C

Humidité : 10 à 85 % (sans condensation)

LKN600

Lecteur 3 en 1

- Bi-fente CPS + Vitale
- QR Code & Datamatrix
- NFC

LKN700

Lecteur Tout-en-Un

- CPS dissimulé anti-vol
- QR Code + Datamatrix
- NFC



Connectivités & modes

Mode 1 : USB HID Clavier (par défaut)

Mode 2 : USB COM Série – 9600 Baud – 8 bits – No parity

Interface PC/SC 1 & 2

Rationalisation de votre poste de travail



www.lkn.fr



01 81 07 09 00